

HS-2600 WLCD-Pr

FULL PASLANMAZ PRİNERLİ TARTIM İNDİKATÖRÜ

Akülü

M



Thermal printer
Printer çıkış Formatları

Format-1	Format-2
No.001 Date16.08.24 Time14:00:29 Gross 100kg	Date16.08.29 Time16:01:23 n001 109kg n002 218kg n003 85kg n004 168kg n005 304kg n006 126kg n007 489kg Total : 1499kg

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- ✓ Dahili termal printer. Fiş ya da yapışkanlı etiket kullanılabilir
- ✓ Dayanıklı 304 kalite paslanmaz gövde
- ✓ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama
- ✓ Tartımda meydana gelen en üst noktadaki ağırlığı dondurma
- ✓ HOLD, ağırlığı dondurma
- ✓ Akü uyarı sinyali
- ✓ Kullanılmadığında otomatik kapanma
- ✓ Printer çıkış formatı (tarih, saat, işlem sıra numarası, total vs.)
- ✓ Canlı hayvan tartım fonksiyonu
- ✓ 26 mm LCD Display
- ✓ Işığın az olduğu yerlerde görülmesini sağlayan yüksek parlak LED Display
- ✓ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları
- ✓ Endüstriyel, değiştirilebilir 30 ayrı parametre

HS-2600 WLCD/Pr PASLANMAZ İNDİKATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	Serbest Seçim
TAKSİMAT / gr	1/3000 veya Serbest Seçim (1-2-5)
MİN KAPASİTE / gr	20 taksimat değeri
MAX. DARA / gr	Max Kapasite
HAFIZA ELEMANLARI	-
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	Max 500mAh
ENERJİ KAYNAĞI	9V Adaptör (AC110-240V)
AKÜ	6V/4Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum
GÖRÜNTÜ METODU	26mm LCD Display
ÇALIŞMA ISISI	0°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ	375x195x270
NET AĞIRLIK	3,180gr
BRÜT AĞIRLIK	3,710gr

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

