

HS-2600 WLED TARTIM İNDİKATÖRÜ

Süt ve silo tartım
fonksiyonu

Akülü

M



IP64 SU GEÇİRMEZ...

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- ✓ Dayanıklı statik boyalı metal gövde
- ✓ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama
- ✓ Tartımda meydana gelen en üst noktadaki ağırlığı dondurma
- ✓ HOLD, ağırlığı dondurma
- ✓ Akü uyarı sinyali
- ✓ Kullanılmadığında otomatik kapanma
- ✓ Bilgisayar bağlantısı- RS-232 (Baud 1200/2400/4800/9600)
- ✓ Printer çıkış formatı (tarih, saat, işlem sıra numarası, total vs.)
- ✓ Direkt kompakt printer bağlantı imkanı (enerjiyi aküden alır)
- ✓ Kg/lb seçimi
- ✓ Canlı hayvan tartım fonksiyonu
- ✓ 21 mm yüksek parlak LED Display
- ✓ Duvar tipi ilave ekran (opsiyonel)
- ✓ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları
- ✓ Büyük ekrana veri gönderimi
- ✓ Endüstriyel, değiştirilebilir 30 ayrı parametre

HS-2600 WLED İNDİKATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	Serbest Seçim
TAKSİMAT / gr	1/3000 veya Serbest Seçim (1-2-5)
MİN KAPASİTE / gr	20 taksimat değeri
MAX. DARA / gr	Max Kapasite
HAFIZA ELEMANLARI	-
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	Max 500mAh
ENERJİ KAYNAĞI	9V Adaptör (AC110-240V)
AKÜ	6V/4Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum
GÖRÜNTÜ METODU	21mm LED Display
ÇALIŞMA ISISI	0°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ	265x250x180
NET AĞIRLIK	2,050gr
BRÜT AĞIRLIK	2,160gr

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

