

HS-2600 WLCD

ELEKTRONİK TARTIM BASKÜLÜ

Akülü

M



Statik boya platform



IP64 SU GEÇİRMEZ...



Paslanmaz platform

PLATFORM ÖLÇÜ ve BÜRÜT AĞIRLIK

(cm)	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
45 x 45	-	-	-	-
40 x 50	23,44kg	23,44kg	-	-
50 x 60	32,15kg	32,15kg	32,15kg	-
60 x 70	-	42,88kg	42,88kg	42,88kg
70 x 80	-	50,08kg	50,08kg	50,08kg
80 x 90	-	66,11kg	66,11kg	66,11kg



GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- ✓ Yüksek yaslama paneli
- ✓ Darbeye dayanıklı gövde yapısı
- ✓ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama
- ✓ HOLD, ağırlığı dondurma
- ✓ Akü uyarı sinyali
- ✓ Kullanılmadığında otomatik kapanma
- ✓ Bilgisayar bağlantısı- RS-232 (Baud 1200/2400/4800/9600)
- ✓ Printer çıkış formatı (Tarih, saat, işlem sıra numarası, total vs.)
- ✓ Direkt kompakt printer bağlantı imkanı (Enerjiyi aküden alır)
- ✓ Kg/lb seçimi
- ✓ 1/3000 Taksimat
- ✓ Canlı hayvan tartım fonksiyonu
- ✓ 26mm LCD Display
- ✓ Işığın az olduğu yerlerde görülmesini sağlayan yüksek parlak LED Back-ıht
- ✓ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları (OK/HI/LO)
- ✓ Extra büyük ekrana veri gönderimi
- ✓ Endüstriyel, değiştirilebilir 30 ayrı parametre

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	60 / 150 / 300 / 600
TAKSİMAT / gr	1/3000 veya Serbest Seçim (1-2-5)
MİN KAPASİTE / gr	20 taksimat değeri
MAX. DARA / gr	Max Kapasite
HAFIZA ELEMANLARI	-
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	Max 500mAh
ENERJİ KAYNAĞI	9V Adaptör (AC110-240V)
AKÜ	6V/4Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolu
GÖRÜNTÜ METODU	26mm LCD Display
ÇALIŞMA ISISI	0°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ	-
NET AĞIRLIK	-
BRÜT AĞIRLIK	-

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

