

# HS-301

## VARİL TARTIM BASKÜLÜ

Akülü

M

Max. kaldırma yüksekliği 1675 mm

HS-2600 WLCD İndikatör

Yaylı kışkaçlar, takılı varilleri güvenli biçimde tutar

Arka teker ölçüsü Ø125x33

Ön teker ölçüsü Ø125x32



### GENEL ÖZELLİKLER

- √ Duman, su, nem, geçirmez indikatör ve junction box
- √ 26 mm büyük LCD Display + Back-Light (Arka-Işık)
- √ Ağırlığı üst üst toplama fonksiyonu
- √ İndikatör uyku modu fonksiyonu
- √ Akü ikaz sinyali
- √ Zemine hasar vermeyen, sessiz ön ve arka tekerlekler
- √ Varil boyutu 572 mm çap, 210 kaldırmaçlar (55 Galon)
- √ Kışkaç max kaldırma yüksekliği 1675 mm
- √ Kışkaç min yükseklik 870 mm

### HS-301 TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	300
TAKSİMAT / gr	100
MİN KAPASİTE / gr	2000
MAX. DARA / kg	300
HAFIZA ELEMANLARI	-
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	20mAh
ENERJİ KAYNAĞI	100-240V/50Hz
AKÜ	6V/4 - 4,5Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum
GÖRÜNTÜ METODU	26 mm LCD Display
ÇALIŞMA ISISI	-10°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
AĞIRLIK / kg	72
ÖLÇÜ (LxWxH) / mm	952x956x1560

# HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

