

HS-351B

VARİL TARTIM BASKÜLÜ

Akülü

M

İndikatör
HS-2600 WLCD



GENEL ÖZELLİKLER

- √ Duman, su, nem, geçirmez indikatör ve junction box
- √ 26 mm büyük LCD Display + Back-Light (Arka-Işık)
- √ Ağırlığı üst üst toplama fonksiyonu
- √ İndikatör uykü modu fonksiyonu
- √ Akü ikaz sinyali
- √ Yük Merkezi (mm) : 570
- √ Dingil Mesafesi (mm) : 1115
- √ Sürüş Teker (ön) (mm)<l> : 80x36
- √ Yük Teker (arka) (mm)<l> : 147x40
- √ KapalıYükseklik (mm) : 1270
- √ KaldırmaYüksekliği (mm) : 1945
- √ Açık Yükseklik (mm) : 2100
- √ Çatalın Kapalı Yüksekliği (mm) : 385
- √ Tam Uzunluk (mm) : 1520
- √ Tam Genişlik (mm) : 1050
- √ Çataların Dıştan Genişliği (mm) : 840
- √ Zemin- Mastın alt noktası arası mesafe: (mm)22
- √ Dönme Radyusu (mm) : 1200
- √ İndirme Hızı ,yüklü/yüksüz mm/s : Elle kumanda

HS-351B TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	300 / 350
TAKSİMAT / gr	100 / 200
MİN KAPASİTE / gr	2000 / 4000
MAX. DARA / kg	300 / 350
HAFIZA ELEMENLARI	-
EKRAN ELEMENLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	20mAh
ENERJİ KAYNAĞI	100-240V/50Hz
AKÜ	6V/4 - 4,5Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum
GÖRÜNTÜ METODU	26 mm LCD Display
ÇALIŞMA ISISI	-10°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
AĞIRLIK / kg	235
ÖLÇÜ (LxWxH) / mm	952x956x1560

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

