

HS-2600 - WLED

FULL PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ

28x35 -- 35x40 -- 45x45

Akülü

M



FULL + FULL + FULL
PASLANMAZ...!



IP64 SU GEÇİRMEZ...

Katlanır Boyun Kilit Sistemi



Alttan Görünüm



İndikatör Görünüm



GENEL ÖZELLİKLER

- √ FULL PASLANMAZ gövde
- √ Yüksek yaslama paneli
- √ Yaylı kilitli katlanır boyun
- √ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- √ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama
- √ HOLD, ağırlığı dondurma
- √ Akü uyarı sinyali
- √ Kullanılmadığında otomatik kapanma
- √ Bilgisayar bağlantısı- RS-232 (Baud 1200/2400/4800/9600)
- √ Duvar tipi ilave ekran (opsiyonel)
- √ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları
- √ Endüstriyel değiştirilebilir 30 ayrı parametre
- √ 21 mm yüksek parlak geniş LED Display
- √ Üst üste toplama ve toplamın görülebilmesi fonksiyonu (150 kg kapasite)
- √ 350x400mm ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelik düz kefe

HS-2600 WLED TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------|----------|
| KAPASİTE / kg | 30 | 60 | 150 |
| TAKSİMAT / gr | 5-10 | 10-20 | 20-50 |
| MİN KAPASİTE / gr | 100-200 | 200-400 | 400-1000 |
| MAX. DARA / gr | 9995 | 19990 | 49980 |
| HAFIZA ELEMANLARI | - | | |
| EKRAN ELEMANLARI | Ağırlık:6 | | |
| ENERJİ TÜKETİMİ | 500mAh | | |
| ENERJİ KAYNAĞI | 220V/50 Hz | | |
| AKÜ | 6V/4Ah | | |
| AKÜ ÖMRÜ | 500 Dolum | | |
| GÖRÜNTÜ METODU | 21 mm LED Display | | |
| ÇALIŞMA ISISI | 0°C / +40°C | | |
| NİSBİ NEM ORANI | % 85 | | |
| AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | 395x355x525 | | |
| NET AĞIRLIK | 8,990 gr | | |
| BRÜT AĞIRLIK | 11,490 gr | | |

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi